



" Prendre en mains une surjeteuse "

Quelques conseils avant de débiter:

- Réglage de la tension des fils: chaque fil doit être bien inséré entre les disques de tension pour un réglage correct. Comme une machine à coudre, le pied de biche sera relevé, libérant ainsi les fils.

- Réglage longueur du point: une longueur de 2,5mm pour les piqures courantes. Réduire la longueur pour les ourlets roulés(1mm) et l'allonger pour froncer ou poser des élastiques.

Comme sur la machine à coudre, adapter la longueur du point au tissu. Augmenter celle-ci pour les tissus épais.

- Largeur de coupe réglable par un déplacement du couteau mobile.

Note: pour ne pas avoir de boucle qui se forme au bord du tissu, il faut régler la largeur de coupe et la tension du boucleur.

- Les aiguilles: vous remarquerez que les aiguilles une fois en place et serrées ne sont pas à la même hauteur: c'est normal!

Note: lorsque vous enlevez une aiguille (souvent la gauche), très bien reserrer la vis de celle-ci pour que la poussière ne s'introduise pas l'intrstice.

- La pression du pied sera augmentée pour les tissus épais et volumineux, ainsi que les tissus rigides (jean) et poser des élastiques .

- Le différentiel réglé inférieur à 1 évitera le fronçage des tissus fins et supérieur à 1 les ondulations des jerseys, tricotés... Réglé à 1, entraînement normal pour les étoffes tissées.

Premier exercice:

- Apprenez à bien enfiler les boucleurs et les aiguilles et à reconnaître le placement de chaque fil en utilisant des fils de couleurs différentes et prenez des notes des différents réglages en essayant les différents points.

Note: bien respecter l'ordre d'enfilage des fils indiqué dans le mode d'emploi (codé des couleurs). Utilisez l'enfile aiguille avec les fils mousse.

- Avant la couture préparer une chaînette de 8/10 cm, piquer un premier point, laisser les aiguilles piquées dans le tissu, relever le pied de biche et glisser la chaînette dessous et reprendre la couture en piquant par-dessus cette chaînette. Ainsi votre couture sera sécurisée.
- A la fin de la piqure laisser aussi une chaînette et la rentrer dans la couture avec une aiguille à gros chas (à repriser).

La jupe



Vous allez apprendre à maîtriser votre surjeteuse en réalisant **une jupe** de type "folk" simple à faire et pratique en voyage car elle est toujours fripée.

Finie cette jupe mesure 85cm de hauteur et plus de 2m de large au bas.

Ce modèle est réalisé à partir d'échantillons de tissus.

C'est une succession de bandes de petites largeurs cousues jusqu'à l'obtention de la longueur désirée avec une ceinture qui peut être soit attenante, soit montée et élastiquée.

Fouritures et coupe

Pour la réalisation il faudra un tissu qui se froisse facilement environ 1m en 140 de large, 4 cônes de fil (noir pour le modèle), de l'élastique de 3cm de large pour votre tour de taille.
Une machine à coudre et une surjeteuse.

Couper des bandes de 10cm de large et une bande de 20cm de large (qui sera celle de la ceinture) de longueur égale au tour de hanches + 8cm (aisance + coutures)
Le patron est terminé !

Gamme de montage

Penser à **toujours laisser une chaînette** de 10cm environ au début et à la fin de chaque couture.
Les coutures de 1,5 cm sont comprises

- Faire une bande unique en cousant à la surjeteuse (point surjet 4 fils) toutes les petites bandes les unes à la suite des autres. Ne pas arrêter les fils, ce n'est pas nécessaire ils le seront lors de l'étape suivante.
- Epingler le début de la longue bande sur la bande de ceinture à une extrémité et tous les 5 cm environ faire un petit pli jusqu'au bout.

Surjeter (point surjet 4 fils) cette première bande, aiguille gauche à 1,5cm du bord.

Attention : enlever les épingles avant qu'elles n'arrivent sous le couteau et le pied presseur.

- Faire de même pour un second rang et ainsi de suite jusqu'à épuisement des bandes et obtention de la longueur désirée.

Vous remarquerez qu'à chaque rang la longueur de celui-ci augmente et donc l'ampleur de la jupe. Pour la dernière bande, la propreté du bas sera réalisée avec un ourlet roulé à 2 fils si la surjeteuse le permet. Puis faire la couture de côté (surjet 4 fils) et arrêter les fils soit par un nœud soit avec une aiguille à gros chas (revenir sur les derniers points) .

- Pour le bord haut faire un surjet 3 fils aiguille droite.

Puis à la machine à coudre faire une coulisse dans laquelle on glissera l'élastique.

C'est fini !



Pour la friper, nouer la jupe et la stocker ainsi, même mouillée !

Réalisation d'une pièce d'étude

A partir de deux T-shirts que nous allons découper vous réaliserez un petit T-shirt sans manches comprenant:

Une découpe style "princesse" sur le devant et une encolure "V" avec biais.

Les

- Nous piquerons une épaule avec un surjet 4 fils en utilisant du Stabilmanche (biais de renfort)
- Piquer la découpe devant avec un point Flat-Lock 3 fils.
- Préparer une bande de 8 x 30cm environ; la plier en deux envers contre envers.
- Faire l'encolure en "V" renforcée sur laquelle nous fixerons le biais contrastant, avec un surjet 3 fils plus éventuellement une surpiqûre à la machine à coudre. Former le "V" par une piqure machine.
- Fermeture de la seconde épaule. Surjet 4 fils.
- Un ourlet ondulé autour des emmanchures et au bas du vêtement.
- Les coutures de cotés avec un point surjet 4 fils.
- Arrêter tous les fils qui dépassent.

Le patron donné est à l'échelle ½ taille 38 et sans couture. Prévoyez des coutures de 1,5 ou 2 cm pour cet exercice.

at
e
li
e
n
s

d
e

N
i
c
a
u
l
i
n
e





COTÉ
DEVANT

2


D. Fil



DOS

3

Midi



DOS - D. Fil - Plure du Tissu



DEVANT

1

MILIEU DEVANT - DROIT FIL

